

# Form P

Ficha Técnica

info@jpleitao.pt  
www.jpleitao.pt



## **Designação Comercial**

Form P

### **Tipo de Produto:**

Contraplacado com filme fenólico

### **Descrição do produto:**

O Form P é um painel de contraplacado fenólico indicado para cofragens em betão, produzido a partir de lâminas de madeira, coladas com resina resistente à humidade. Ambas as faces são revestidas com filme fenólico liso conferindo resistência à água, abrasão e desgaste moderado.

### **Dimensões disponíveis:**

2500 x 1250 x 9/12/15/18/21 mm

### **Composição:**

- **Interior:** Choupo
- **Adesivo:** Cola Melaminica WBP
- **Revestimento:**
  - **Superior:** Filme fenólico liso - 180 grs
  - **Inferior:** Filme fenólico liso - 180 grs
- **Selagem das bordas:** Seladas com tinta acrílica

## Características Técnicas:

Propriedade	Valor
Densidade média	480 - 560 kg/m <sup>3</sup>
Resistência à flexão (MOR)	40 – 60 MPa
Módulo de Elasticidade (MOE)	4500 – 6000 MPa
Colagem	WBP
Resistência à abrasão (Taber test)	Boa (uso moderado)

## Aplicações:

- Cofragens de betão em obras de curta/média duração
- Tapamentos temporários de obra
- Moldes e formas reutilizáveis em construção civil
- Paletes ou caixas técnicas com resistência a humidade moderada
- Bancadas ou pisos provisórios com pouco tráfego

## Vantagens:

- Boa relação custo-benefício para aplicações temporárias
- Superfícies lisas que ajudam a obter bom acabamento no betão
- Leveza relativa facilita o manuseamento
- Pode ser reutilizado diversas vezes se mantido em boas condições
- Disponível em diversas espessuras e formatos