

Uma representação:

J. Pinto Leitão

SINCE 1945



PAVIMENTOS

MULTICAMADAS

By INTASA > Ago 2026

A J. Pinto Leitão, S.A. é uma das mais antigas e maiores empresas portuguesas de importação e comércio de madeira e derivados em Portugal.

No setor há mais de 81 anos, a J. Pinto Leitão, S.A. conta com uma equipa dedicada e experiente, que eleva o nome da marca ao mais alto nível.

A J. Pinto Leitão, S.A. está presente em mais de 35 países, por todo o mundo.

SEDE - MAIA

Rua Conselheiro
Costa Aroso, 313
4470-590 Moreira
da Maia
+351 226 152 600 *

AMARANTE

Rua dos Pocinhos
4600-762 Telões
+351 255 449 010 *

MIRANDELA

Zona Industrial
Rua F, Lote 21
5370-565 Vale Rodrigo
+351 278 264 771 *

PALMELA

Urbanização Vila Amélia,
Lote 19/20
2950-805 Quinta do Anjo
+351 212 107 720 *

POMBAL

Estrada Nacional N.º1,
KM 157,1
3105-295 Pelariga
+351 236 219 037 *

TIRES

Rua Fernando
Pessoa, 224
2785-264 São Domingos
de Rana
+351 218 044 001 *

* Chamada para a rede
fixa nacional

info@jpleitao.pt

www.jpleitao.pt

PAVIMENTO

MULTICAMADAS

by INTASA


Pavimentos multicamada que refletem a união de madeiras nobres com composições únicas, que lhe conferem características de durabilidade, versatilidade, resistência e elegância.

Este pavimento varia consoante a aparência da lamela, de acordo com um conjunto de características visuais, nomeadamente a variação de tonalidade, a presença de nós, fissuras, borne e betume.

ÁREAS DE APLICAÇÃO:

- Salas, quartos e corredores residenciais
- Projetos de arquitetura de interiores e reabilitação

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

 SILENCIOSO E QUENTE	 ESTABILIDADE DIMENSIONAL	 ADEQUADO PARA PAVIMENTO RADIANTE
SISTEMAS DE INSTALAÇÃO Colado à betonilha Pavimento Multicamadas Cola sem água Betonilha com secagem inferior a 2,5%  Em sistema flutuante Pavimento Multicamadas Película de polietileno Betonilha com secagem inferior a 2,5%  Estes desenhos não são técnicos e visam somente ilustrar o sistemas de instalação.		



SELEÇÃO PREMIUM:

Madeira cujas réguas apresentam pequenos nós em combinação com outras réguas isentas de nó. Suporta a presença de pequenos nós sempre reparados. Admite variações de cores características da espécie e presença esporádica de borne.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO:

Espécie: Carvalho
Estrutura: HDF
Acabamento: Verniz



Ref.ª Large 145x14/3 Supermate

DIMENSÕES DAS RÉGUAS:

Comprimento: 1918 / 2180 mm
Largura: 145 mm
Espessura: 14/3 mm
Quantidade por caixa: 2.68 m²

VISITE ESTES PRODUTOS AQUI:

<https://www.jpleitao.pt/produto/multicamadas/>

As cores e decorações apresentadas são reproduções digitais e podem variar em relação ao produto real. A correspondência de cores e design deve sempre ser baseada na amostra original, visto que as referências fornecidas são as mais próximas disponíveis, mas não exatas. Recomendamos a verificação com uma amostra física antes da seleção final.

FICHA TÉCNICA

PRODUTO: Parquet multicamada Carvalho 1 RÉGUAHDF PREMIUM

COMPRIMENTO: 1.980 - 2.180 mm

LARGURA: 145 mm

ESPESSURA: 14 mm CLIC 2G BISEL4

ACABAMENTO: Envernizado Bona 100–120 g/m², de elevada dureza para pavimentos de madeira. Mate: 5 Gloss.

PREMIUM: Aceita a variação natural de tonalidades própria da espécie Quercussp., admitindo nós até 25 mm, num máximo de 3.

	1 RÉGUA	Tolerância
COMPRIMENTO PADRÃO	1.980 / 2.180 mm	+/- 5 mm
LARGURA PADRÃO	145 mm	+/-0,2 mm
ESPESSURA	14 mm	+/-0,2 mm
ESPESSURA DA CAMADA SUPERFICIAL	3,0 mm (permite três lixagens)	+/-0,3 mm
ESPESSURA DO PAINEL HDF	9 mm	+/-0,2 mm
ESPESSURA DA FOLHA DE CONTRABALANCEAMENTO	2 mm	
M2 POR EMBALAGEM	2,21 m2 (7 tábuas)	
M2 POR PALETE	108,29 m2 (49 caixas)	
HUMIDADE À ENTREGA	8,0% HR	+/-1,0% HR
RECTANGULARIDADE	0,0 mm	+/-0,29 mm
TOPO	0,0 mm	+/-0,20 mm
CLASSIFICAÇÃO DE EMISSÕES	Certificado Floorscore	
CLASSIFICAÇÃO DA REAÇÃO AO FOGO	Cfl-s1	


CARACTERÍSTICAS DA EMBALAGEM: Cada unidade de embalagem (pacote) contém 7 peças acondicionadas em cartão perimetral e filme retrátil.

PAVIMENTOS

MULTICAMADAS

By INTASA > Ago 2026

Uma representação:

J.Pinto Leitão 
SINCE 1945